

FT202 PACKER LARGE TOLERANCE



Les packers latéraux sont flexibles et fabriqués avec un caoutchouc spécial renforcé par un tissu Kevlar d'une couche de textile en surface. Ils sont arrondis aux deux extrémités pour faciliter les manipulations et le glissement dans la canalisation.

Nos packers sont conçu pour les réparations de conduites, branchements et coudes.

De nombreux formats sont disponibles, allant du $\varnothing 35$ au $\varnothing 1000$ mm. Il est possible de produire ces obturateurs dans d'autres dimensions à la demande pour des besoins spécifiques.

Tous les packers sont équipés de raccords rapides et d'embouts de connexion en matériaux résistants à la corrosion.

Des douilles de renforcement sont disponibles pour l'usage intensif.

Contrôle Qualité : Chaque packer est testé en usine à la pression de gonflage.

Températures de service : -40° à 70°C.

Référence	Ø Nominal	Longueur du corps (mm)	Pression de gonflage (bar)	Diamètre (mm)	Poids (kg)
<i>ENV-PGL-3570</i>	35-70	1000*	4	30	0.5
<i>ENV-PGL-40100</i>	10-100	1000*	4	35	0.6
<i>ENV-PGL-50150</i>	50-150	1000*	4	45	0.7
<i>ENV-PGL-70200</i>	70-200	1000*	3.5	58	0.7
<i>ENV-PGL-100200</i>	100-200	1000*	3	61	0.8
<i>ENV-PGL-100250</i>	100-250	1000*	3	75	1
<i>ENV-PGL-150300</i>	150-300	1000*	2	120	1.2
<i>ENV-PGL-200500</i>	200-500	1000*	2	185	2
<i>ENV-PGL-300800</i>	300-800	1000*	1.5	272	4
<i>ENV-PGL-4001000</i>	400-1000	1000*	1.5	345	4.8

*D'autres longueurs sont disponibles, n'hésitez pas à nous consulter.