

**FT106**

## OBTURATEUR MÉCANIQUE ACIER ZINGUÉ



Obturateur mécanique avec by-pass central. Les obturateurs sont faciles à installer et permettent de résister à des températures de 80°C.

Ils sont disponibles avec des joints NBR pour des applications plus spécifiques.  
(Nous consulter)

**Matière :** Corps en Acier zingué.

**Températures de service :** -20° à 80°C

**Contre pression :** se reporter au tableau

Référence	Ø Nominal	Ø Mini	Ø Max	Pression Bar	Ø By-pass
ENV-OMZ-40	1" ½	36	50	0.3	½"
ENV-OMZ-50	2"	50	60	0.3	½"
ENV-OMZ-65	2" ½	60	75	0.3	½"
ENV-OMZ-75	3"	70	85	0.3	½"
ENV-OMZ-90	3" ½	85	100	0.3	½"
ENV-OMZ-100	4"	95	105	0.3	½"
ENV-OMZ-115	4" ½	110	125	0.3	½"
ENV-OMZ-125	5"	120	140	0.3	½"
ENV-OMZ-150	6"	148	160	0.3	½"
ENV-OMZ-175	7"	175	200	0.3	½"
ENV-OMZ-200	8"	195	215	0.3	½"
ENV-OMZ-225	9"	210	230	0.3	½"
ENV-OMZ-250	10"	245	260	0.3	½"
ENV-OMZ-300	12"	296	320	0.3	½"
ENV-OMZ-350	14"	340	385	0.3	½"
ENV-OMZ-375	15"	370	415	0.3	½"
ENV-OMZ-400	16"	390	430	0.3	½"
ENV-OMZ-450	18"	448	495	0.3	½"
ENV-OMZ-500	20"	495	558	0.3	½"
ENV-OMZ-750	29"	735	760	0.3	2"