

## FT002 - OBTURATEUR GONFLABLE TOILE



Les obturateurs gonflables PVC permettent de réaliser d'obturer des réseaux de tuyauterie ou gaine de ventilations. Ils sont employés pour des épreuves d'étanchéités, des travaux de maintenance et cela afin d'éviter des retours de produits dangereux

De nombreux formats sont disponibles, allant du ø50 au ø300mm.

Tous les obturateurs sont équipés d'un flexible d'une longueur d'un mètre et d'une valve auto pour le gonflage.

**Contrôle Qualité :** Chaque obturateur est testé en usine à la pression de gonflage.

**Températures de service :** -10° à 50°C

<b>Référence</b>	<b>Ø Nominal (mm)</b>	<b>Pression de gonflage (bar)</b>	<b>Poids (kg)</b>
<b>ENV-OBT-50</b>	ø50	1,5	0,3
<b>ENV-OBT-75</b>	ø75	1,5	0,6
<b>ENV-OBT-100</b>	ø100	1,5	0,7
<b>ENV-OBT-125</b>	ø125	1,5	0,1
<b>ENV-OBT-150</b>	ø150	1,5	1,2
<b>ENV-OBT-200</b>	ø200	1,5	1,35
<b>ENV-OBT-225</b>	ø225	1,5	1,8
<b>ENV-OBT-250</b>	ø250	1,5	2,5
<b>ENV-OBT-300</b>	ø300	1,5	3,1