

FT104 — OBTURATEUR MÉCANIQUE HAUTE PRESSION



Obturbateur mécanique circulaire équipé d'un passage et conçu pour résister à des pressions élevées. Composé d'un joint caoutchouc il est disponible en version NBR pour des applications plus spécifiques. (Nous consulter)

Idéal pour des applications de longue durée ou pour des isolement permanent.

Type 1 : Corps Aluminium

Type 2 : Corps Aluminium et Vis de centrage

Températures de service : -20° à 80°C

Contre pression : se reporter au tableau

Type 1	Type 2	Ø Nominal	Ø Mini	Ø Maxi	Contre Pression	Ø By-Pass	Poids (kg):	
							Type 1	Type 2
ENV-MECAHP-2001	ENV-MECAHP-2002	200	193	206	6 Bars	1/2 "	3,8	5,7
ENV-MECAHP-2501	ENV-MECAHP-2502	250	244	257	6 Bars	1/2 "	4,5	6,8
ENV-MECAHP-3001	ENV-MECAHP-3002	300	290	310	6 Bars	1/2 "	6,8	10,2
ENV-MECAHP-3501	ENV-MECAHP-3502	350	345	360	6 Bars	1/2 "	8	12
ENV-MECAHP-4001	ENV-MECAHP-4002	400	396	412	6 Bars	1/2 "	10	15
ENV-MECAHP-4501	ENV-MECAHP-4502	450	445	460	6 Bars	1/2 "	12	18
ENV-MECAHP-5001	ENV-MECAHP-5002	500	490	508	6 Bars	1/2 "	14	21
ENV-MECAHP-5501	ENV-MECAHP-5502	550	540	560	6 Bars	1/2 "	16	24
ENV-MECAHP-6001	ENV-MECAHP-6002	600	590	610	6 Bars	1/2 "	19	29
ENV-MECAHP-7001	ENV-MECAHP-7002	700	690	710	4 Bars	1/2 "	25	42
ENV-MECAHP-12001	ENV-MECAHP-12002	1200	1190	1210	2 Bars	1/2" ou 2"	95	110

*Nous pouvons également réaliser sur demande des obturbateurs de section carré ou rectangulaire

