

FT202 — PACKER LARGE TOLÉRANCE



Les packers latéraux sont flexibles et fabriqués avec un caoutchouc spécial renforcé par un tissu Kevlar d'une couche de textile en surface. Ils sont arrondis aux deux extrémités pour faciliter les manipulations et le glissement dans la canalisation.

Nos packers sont conçus pour les réparations de conduites, branchements et coudes.

De nombreux formats sont disponibles, allant du $\varnothing 35$ au $\varnothing 1000$ mm. Il est possible de produire ces obturateurs dans d'autres dimensions à la demande pour des besoins spécifiques.

Tous les packers sont équipés de raccords rapides et d'embouts de connexion en matériaux résistants à la corrosion.

Des douilles de renforcement sont disponibles pour l'usage intensif.

Contrôle Qualité : Chaque packer est testé en usine à la pression de gonflage.

Températures de service : -40° à 70°C.

Référence	Ø Nominal	Longueur du corps (mm)	Pression de gonflage (bar)	Diamètre (mm)	Poids (kg)
ENV-PGL-3570	35-70	1000*	4	30	0.5
ENV-PGL-40100	10-100	1000*	4	35	0.6
ENV-PGL-50150	50-150	1000*	4	45	0.7
ENV-PGL-70200	70-200	1000*	3.5	58	0.7
ENV-PGL-100200	100-200	1000*	3	61	0.8
ENV-PGL-100250	100-250	1000*	3	75	1
ENV-PGL-150300	150-300	1000*	2	120	1.2
ENV-PGL-200500	200-500	1000*	2	185	2
ENV-PGL-300800	300-800	1000*	1.5	272	4
ENV-PGL-4001000	400-1000	1000*	1.5	345	4.8

*D'autres longueurs sont disponibles, n'hésitez pas à nous consulter.