

FT105 — OBTURATEUR MÉCANIQUE ALU



Obturateur mécanique avec by-pass central. Les obturateurs sont faciles à installer et permettent de résister à des températures de 80°C.

Ils sont disponibles avec des joints NBR pour des applications plus spécifiques. (Nous consulter)

Matière : Corps en Aluminium.

Températures de service : -20° à 80°C

Contre pression : se reporter au tableau

Référence	Ø Nominal	Ø Mini	Ø Max	Pression Bar	Ø By-pass
ENV-OMA-40	1" ½	36	50	0.3	½"
ENV-OMA-50	2"	50	60	0.3	½"
ENV-OMA-65	2" ½	60	75	0.3	½"
ENV-OMA-75	3"	70	85	0.3	½"
ENV-OMA-90	3" ½	85	100	0.3	½"
ENV-OMA-100	4"	95	105	0.3	½"
ENV-OMA-115	4" ½	110	125	0.3	½"
ENV-OMA-125	5"	120	140	0.3	½"
ENV-OMA-150	6"	148	160	0.3	½"
ENV-OMA-175	7"	175	200	0.3	½"
ENV-OMA-200	8"	195	215	0.3	½"
ENV-OMA-225	9"	210	230	0.3	½"
ENV-OMA-250	10"	245	260	0.3	½"
ENV-OMA-300	12"	296	320	0.3	½"
ENV-OMA-350	14"	340	385	0.3	½"
ENV-OMA-375	15"	370	415	0.3	½"
ENV-OMA-400	16"	390	430	0.3	½"
ENV-OMA-450	18"	448	495	0.3	½"
ENV-OMA-500	20"	495	558	0.3	2"
ENV-OMA-600	24"	590	630	0.3	2"
ENV-OMA-750	29"	735	760	0.3	2"