

FT005 – OBTURATEUR GONFLABLE 2,5 bar



Ces obturateurs sont fabriqués avec un caoutchouc spécial renforcé par un tissu Kevlar. Ces produits de test sont principalement employés pour l'étanchéité des réseaux d'égouts. De nombreux formats sont disponibles, allant du ø35 au ø2800mm. Tous les obturateurs sont équipés de raccords rapides et d'embouts de connexion en matériaux résistants à la corrosion.

Des douilles de renforcement sont disponibles pour l'usage intensif.

Contrôle Qualité : Chaque obturateur est testé en usine à la pression de gonflage.

Températures de service : -40° à 70°C.

Contre pression : 1 à 2 Bar

*Pour des applications plus spécifiques nous disposons d'obturateur Nitrile

Référence	Ø Nominal	Ø Mini	Ø Maxi	Pression de gonflage (bar)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
ENV-S-2040	20-40	20	40	2,5	17	120	0,1
ENV-S-2550	25-50	25	50	2,5	22	150	0,2
ENV-S-3570	35-75	35	70	2,5	33	300	0,2
ENV-S-50100	50-100	50	100	2,5	45	330	0,4
ENV-S-70150	70-150	70	150	2,5	64	370	0,6
ENV-S-100200	100-200	100	200	2,5	88	550	1,0
ENV-S-150300	150-300	150	300	2,5	138	550	1,2
ENV-S-200400	200-400	200	400	2,5	185	650	3,6
ENV-S-200500	200-500	200	500	2,5	195	750	5,5
ENV-S-300600	300-600	300	600	2,5	285	850	7,0
ENV-S-375750	375-750	375	750	2,5	360	1000	9,7
ENV-S-500800	500-800	500	800	2,5	485	1000	21,0
ENV-S-5001000	500-1000	500	1000	2,5	485	1150	22,0
ENV-S-6001200	600-1200	600	1200	2,5	585	1300	26,0
ENV-S-8001600	800-1600	800	1600	2,5	780	1800	35,0
ENV-S-14002800	1400-2800	1400	2800	2,5	1300	3600	240