

FT200 —

PACKER AVEC PASSAGE ET ROULETTES



Les packers à passage sont flexibles et fabriqués avec un caoutchouc spécial renforcé par un tissu Kevlar d'une couche de textile en surface. Ils disposent de 3 roues à chaque extrémités et positionnées chacune à 120° pour faciliter le déplacement du packer dans la conduite.

Nos packers sont idéalement conçu pour les réparations de conduites, branchements et coudes.

De nombreux formats sont disponibles, allant du ø100 au ø2200mm. Il est possible de produire ces obturateurs dans d'autres dimensions à la demande pour des besoins spécifiques.

Tous les packers sont équipés de raccords rapides et d'embouts de connexion en matériaux résistants à la corrosion.

Des douilles de renforcement sont disponibles pour l'usage intensif.

Contrôle Qualité : Chaque packer est testé en usine à la pression de gonflage.

Températures de service : -40° à 70°C.

Référence	Ø Nominal	Longueur du corps (mm)	Pression de gonflage (bar)	Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Ø Raccord de passage	Poids (kg)
ENV-PCR-100150	100-150	1000*	2,5	60	1350	1"	1,7
ENV-PCR-150250	150-250	1000*	2	116	1350	2"	3,3
ENV-PCR-200300	200-300	1000*	2	150	1350	2"	5,4
ENV-PCR-300400	300-400	1000*	1,5	231	1350	4/3"	7,3
ENV-PCR-400600	400-600	1000*	1	345	1350	4/3"	11,6
ENV-PCR-600800	600-800	1000*	1	444	1350	4/3"	15,5
ENV-PCR-6001600	600-1600	3200*	1	480	3300	4"	90
ENV-PCR-7002000	700-2000	3700*	1	580	3800	4"	100
ENV-PCR-801200	800-1200	1900*	1	580	2000	4"	60
ENV-PCR-10001800	1000-1800	3200*	1	790	3300	4"	70
ENV-PCR-10002200	1000-2200	3200*	1	790	3300	4"	90

*D'autres longueurs sont disponibles, n'hésitez pas nous consulter.