

FT007 **OBTURATEUR CONIQUE AVEC ET SANS PASSAGE**



Les obturateurs coniques sont composés d'un nouveau type de chlorophène et d'un tissu aramide renforcés par du caoutchouc vulcanisé. Cette composition les rend plus polyvalents que les obturateurs conventionnels en raison de leur structure souple et gonflable. Les modèles équipés d'un passage sont utilisés pour les systèmes de test à l'air et à l'eau. Ce type d'obturateurs rétractables permet d'obturer des sections de tuyaux non symétriques. Sa conception souple facilite la manutention et l'accès dans les regards. Tous les obturateurs sont équipés de raccords rapides et d'embouts de connexion en matériaux résistants à la corrosion.

Des douilles de renforcement sont disponibles pour l'usage intensif.

Contrôle Qualité : Chaque obturateur est testé en usine à la pression de gonflage.

Températures de service : -40° à 70°C

*Pour des applications plus spécifiques nous disposons d'obturateur Nitrile

SANS PASSAGE :

Référence	Ø Nominal	Pression de gonflage (bar)	Contre-pression (bar)	Longueur (mm)	Poids (kg)
ENV-CON-100200	100-200	1	0,5	550	1,5
ENV-CON-150400	150-400	1	0,5	740	2,5
ENV-CON-250600	250-600	1	0,5	1000	5,5
ENV-CON-300800	300-800	1	0,5	1320	17
ENV-CON-4001000	400-1000	1	0,5	1640	29
ENV-CON-5001200	500-1200	1	0,5	1880	40
ENV-CON-5001400	500-1400	1	0,5	2330	48
ENV-CON-5001500	500-1500	1	0,5	2590	55
ENV-CON-6001600	600-1600	1	0,5	2640	58
ENV-CON-8001800	800-1800	1	0,5	2890	88
ENV-CON-10002200	800-2200	0,8	0,3	3340	151
ENV-CON-15002800	1500-2800	0,5	0,2	3800	220
ENV-CON-22003600	2200-3600	0,4	0,2	4460	330

AVEC PASSAGE :

Référence	Ø Nominal	Pression de gonflage (bar)	Contre-pression (bar)	Longueur (mm)	Diamètre du passage ø	Poids (kg)
ENV-CONP-100200	100-200	1	0,5	550	1 "	2
ENV-CONP-150400	150-400	1	0,5	740	2 "	7,5
ENV-CONP-250600	250-600	1	0,5	1000	2 "	15,5
ENV-CONP-300800	300-800	1	0,5	1320	2 "	27
ENV-CONP-4001000	400-1000	1	0,5	1640	2 "	39
ENV-CONP-5001200	500-1200	1	0,5	1880	2 "	50
ENV-CONP-5001400	500-1400	1	0,5	2330	2 "	58
ENV-CONP-5001500	500-1500	1	0,5	2590	2 "	65
ENV-CONP-6001600	600-1600	1	0,5	2640	2 "	78
ENV-CONP-8001800	800-1800	1	0,5	2890	2 "	108
ENV-CONP-10002200	800-2200	0,8	0,3	3340	2 "	171
ENV-CONP-15002800	1500-2800	0,5	0,2	3800	2 "	240
ENV-CONP-22003600	2200-3600	0,4	0,2	4460	2 "	350

