

FT204 PACKER COUDE



Les packers coulés sont flexibles et fabriqués avec un caoutchouc spécial renforcé par un tissu Kevlar d'une couche de textile en surface. Ils sont arrondis aux deux extrémités pour faciliter les manipulations et le glissement dans la canalisation.

Nos packers sont conçu pour les réparations de conduites, branchements et coudes.

De nombreux formats sont disponibles, allant du $\varnothing 25$ au $\varnothing 600$ mm. Il est possible de produire ces obturateurs dans d'autres dimensions à la demande pour des besoins spécifiques.

Tous les packers sont équipés de raccords rapides et d'embouts de connexion en matériaux résistants à la corrosion.

Des douilles de renforcement sont disponibles pour l'usage intensif.

Contrôle Qualité : Chaque packer est testé en usine à la pression de gonflage.

Températures de service : -40° à 70°C.

Référence	Ø Nominal	Surface d'application (mm)	Pression de gonflage (bar)	Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Poids (kg)
<i>ENV-PCC-5070</i>	50-70	1000*	3	20	1350	0,75
<i>ENV-PCC-7080</i>	70-80	1000*	3	25	1350	2
<i>ENV-PCC-100125</i>	100-125	1000*	3	33	1350	3
<i>ENV-PCC-150165</i>	150-165	1000*	2	51	1350	5
<i>ENV-PCC-170200</i>	170-200	1200*	2	51	1550	7
<i>ENV-PCC-225250</i>	225-250	1400*	2	60	1750	9
<i>ENV-PCC-280300</i>	280-300	1500*	2	80	1850	13

*D'autres longueurs sont disponibles, n'hésitez pas à nous consulter.