

FT201 PACKER BOUTS ARRONDIS



Les packers latéraux sont flexibles et fabriqués avec un caoutchouc spécial renforcé par un tissu Kevlar d'une couche de textile en surface. Ils sont arrondis aux deux extrémités pour faciliter les manipulations et le glissement dans la canalisation.

Nos packers sont conçus pour les réparations de conduites, branchements et coudes.

De nombreux formats sont disponibles, allant du ø25 au ø600mm. Il est possible de produire ces obturateurs dans d'autres dimensions à la demande pour des besoins spécifiques.

Tous les packers sont équipés de raccords rapides et d'embouts de connexion en matériaux résistants à la corrosion.

Des douilles de renforcement sont disponibles pour l'usage intensif.

Contrôle Qualité : Chaque packer est testé en usine à la pression de gonflage.

Températures de service : -40° à 70°C.

Référence	Ø Nominal	Longueur du corps (mm)	Pression de gonflage (bar)	Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Poids (kg)
<i>ENV-PCL-2535</i>	25-35	1000*	3	20	1160	0,4
<i>ENV-PCL-3570</i>	35-50	1000*	3	25	1160	0,5
<i>ENV-PCL-5070</i>	50-70	1000*	3	33	1160	0,6
<i>ENV-PCL-70100</i>	70-100	1000*	3	51	1160	0,7
<i>ENV-PCL-80125</i>	80-125	1000*	3	51	1160	0,7
<i>ENV-PCL-100150</i>	100-150	1000*	2,5	60	1160	1,5
<i>ENV-PCL-150200</i>	150-200	1000*	2,5	80	1160	1,7
<i>ENV-PCL-150250</i>	150-250	1000*	2	116	1160	1,7
<i>ENV-PCL-200300</i>	200-300	1000*	2	150	1160	2,3
<i>ENV-PCL-300400</i>	300-400	1500*	1,5	231	1160	4,2
<i>ENV-PCL-400500</i>	400-500	1500*	1	345	1160	5,2
<i>ENV-PCL-450600</i>	500-600	1500*	1	345	1160	6,8

*D'autres longueurs sont disponibles, n'hésitez pas à nous consulter.