

## FT 010 OBTURATEUR COURT GONFLABLE



Ces obturateurs sont fabriqués avec un caoutchouc spécial renforcé par un tissu Kevlar. Ces produits sont principalement employés pour l'obturation et l'étanchéité des réseaux. Grâce à leur légèreté et leur petite taille, ces obturateurs sont faciles à manipuler même avec de larges diamètres. De nombreux formats sont disponibles, allant du ø50 au ø400mm. Tous les obturateurs sont équipés de raccords rapides et d'embouts de connexion en matériaux résistants à la corrosion. Des douilles de renforcement sont disponibles pour l'usage intensif.

**Contrôle Qualité :** Chaque obturateur est testé en usine à la pression de gonflage.

**Températures de service :** -40° à 70°C

**Contre pression :** 1Bar

\*Pour des applications plus spécifiques nous disposons d'obturateur Nitrile

Référence	Ø Nominal	Ø Mini	Ø Maxi	Pression de gonflage (bar)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
<i>ENV-TC-50100</i>	50-100	50	100	2,5	45	150	0,3
<i>ENV-TC-70150</i>	70-150	70	150	2,5	65	200	0,4
<i>ENV-TC-100200</i>	100-200	100	200	2,5	88	200	1
<i>ENV-TC-150300</i>	150-300	150	300	2,5	140	300	1,6
<i>ENV-TC-200400</i>	200-400	200	400	2,5	180	400	2,4