

## FT102 OBTURATEUR MÉCANIQUE NYLON



Ces obturateurs sont utilisés pour boucher les canalisations d'égout, réparer, souder, pour réaliser des essais hydrauliques et des soudures de tuyaux dans un tube inerte. Ils sont disponibles avec passage. Ces obturateurs sont robustes et durables grâce à leur joint en néoprène, résistant aux produits chimiques.

Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour installer l'obturateur de manière temporaire ou permanente.

Températures de service : -40° à 70°C

Contre pression : 6Bar

Référence	Ø Mini (mm)	Ø Maxi (mm)	Ø Passage
ENV-OMN-1216	12	16	Sans Passage
ENV-OMN-1824	18	24	Sans Passage
ENV-OMN-2332	23	32	Sans Passage
ENV-OMN-3142	31	42	Sans Passage
ENV-OMN-3754	37	54	Sans Passage
ENV-OMN-1216	12	16	Ø 10mm
ENV-OMN-1824	18	24	Ø 10mm
ENV-OMN-2332	23	32	Ø 10mm
ENV-OMN-3142	31	42	Ø 10mm
ENV-OMN-3754	37	54	Ø 10mm
ENV-OMN-4865	48	65	1/2"
ENV-OMN-6077	60	77	1/2"
ENV-OMN-7087	70	87	1/2"
ENV-OMN-8397	83	97	1/2"
ENV-OMN-95110	95	110	1/2"
ENV-OMN-114130	114	130	1/2"
ENV-OMN-121141	121	141	1/2"
ENV-OMN-148162	148	162	1/2"

### Vue de détails :

