

FT 008 OBTURATEUR GONFLABLE COURT A PASSAGE



Ces obturateurs sont fabriqués avec un caoutchouc spécial renforcé par un tissu Kevlar. Ces produits de test sont principalement employés pour l'obturation et l'étanchéité des réseaux. Ils sont utilisés pour les systèmes de test à l'air et à l'eau et sont équipés d'un passage. Grâce à leur légèreté et leur petite taille, ces obturateurs sont faciles à manipuler même avec de larges diamètres. De nombreux formats sont disponibles, allant du ø30 au ø800mm. Tous les obturateurs sont équipés de raccords rapides et d'embouts de connexion en matériaux résistants à la corrosion.

Des douilles de renforcement sont disponibles pour l'usage intensif.

Contrôle Qualité : Chaque obturateur est testé en usine à la pression de gonflage.

Températures de service : -40° à 70°C

Contre pression : 1Bar

*Pour des applications plus spécifiques nous disposons d'obturateur Nitrile

Référence	Ø Nominal	Ø Mini	Ø Maxi	Pression de gonflage (bar)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Ø By-pass	Poids (kg)
ENV-TCBP-30	1 ¼"	30	32	2,5	29	30	1/8"	0,14
ENV-TCBP-40	1 ½"	38	42	2,5	37	40	1/8"	0,15
ENV-TCBP-50	2"	48	54	2,5	45	50	1/8"	0,25
ENV-TCBP-60	2 ½"	59	65	2,5	58	90	1/2"	0,35
ENV-TCBP-75	3"	72	78	2,5	69	110	1/2"	0,45
ENV-TCBP-100	4"	90	105	2,5	88	150	1/2"	0,6
ENV-TCBP-150	6"	150	150	2,5	138	150	2"	1,5
ENV-TCBP-200	8"	200	200	2,5	180	200	2"	2
ENV-TCBP-250	10"	250	250	2,5	225	250	2"	2,5
ENV-TCBP-300	12"	300	300	2,5	285	300	2"	3,2
ENV-TCBP-400	16"	400	400	2,5	380	450	2"	4,2
ENV-TCBP-500	20"	500	500	2,5	480	450	2"	5,4
ENV-TCBP-600	24"	600	600	2,5	580	450	2"	6,5
ENV-TCBP-800	32"	800	800	2,5	780	800	2"	30,0

Référence	Ø Nominal	Ø Mini	Ø Maxi	Pression de service (bar)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Ø By-pass	Poids (kg)
ENV-TCBP-3040	1 ¼" - 1 ½"	30	40	2,5	29	30	1/8"	0,5
ENV-TCBP-4875	2"-3"	48	75	2,5	48	80	1/2"	0,75
ENV-TCBP-88105	3"-4"	88	105	2,5	88	150	1"	2,5
ENV-TCBP-90150	4"-6"	90	150	2,5	88	150	1/2"	0,75
ENV-TCBP-150200	6"-8"	150	200	2,5	138	200	2"	2,5
ENV-TCBP-200250	8"-10"	200	250	2,5	180	250	2"	4
ENV-TCBP-250300	10"-12"	250	300	2,5	225	300	2"	6
ENV-TCBP-300350	12"-14"	300	350	2,5	285	300	2"	8,5
ENV-TCBP-400450	16"-18"	400	450	2,5	380	450	2"	4,2
ENV-TCBP-500550	20"-22"	500	550	2,5	480	450	2"	5,4
ENV-TCBP-600650	24"-26"	600	650	2,5	480	450	2"	6,5
ENV-TCBP-8001000	32"-40"	800	1000	2,5	780	800	2"	35,0